



Действительно с 17.02.2014

Наплавляемая рулонная кровля и гидроизоляция		Цена с НДС за 1 кв.м самовывозом со склада в г.Вологда			
Наименование продукции		Размер рулона, м2	Розничная цена, руб/м2	Опт, до 200 000р, руб/м2	Опт, от 200 000р, руб/м2
БИТУМНЫЕ МАСТИКИ И ПРАЙМЕРЫ					
МБГ	Мастика битумная МБГ	18л/16кг	850.00	700.00	600.00
ПБ	Праймер битумный	18л/16кг	950.00	750.00	695.00
ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ - материалы класса ЭКОНОМ на окисленном битуме					
ХПП	Гидростеклоизол 2.0. Основа стеклохолст.	10	40.63	38.94	37.24
ТПП	Гидростеклоизол 2.0. Основа стеклоткань.	10	51.04	48.91	46.79
РУБИКРОМ® - гидроизоляционный материал класса СТАНДАРТ на окисленном битуме с повышенными техническими характеристиками					
ХПП	Рубикром 3.0. Основа стеклохолст. Гибкость на брус R25мм - 0С. Теплостойкость 90С. Предназначен для изготовления рядового покрытия в т.ч. для ремонта старого кровельного ковра, а так же для производства гидроизоляционных работ.	15	55.22	53.13	50.20
ХКП	Рубикром 4.0. Основа стеклохолст. Посыпка крошка серая. Гибкость на брус R25мм - 0С. Теплостойкость 90С. Предназначен для изготовления рядового покрытия в т.ч. для ремонта старого кровельного ковра, а так же для производства гидроизоляционных работ.	10	64.17	61.04	58.11
ТПП	Рубикром 3.0. Основа каркасная стеклоткань . Гибкость на брус R25мм - 0С. Теплостойкость 90С. Предназначен для изготовления рядового покрытия в т.ч. для ремонта старого кровельного ковра, а так же для производства гидроизоляционных работ.	10	69.02	65.60	62.63
ТКП	Рубикром 4.0. Основа каркасная стеклоткань . Посыпка крошка серая. Гибкость на брус R25мм - 0С. Теплостойкость 90С. Предназначен для изготовления рядового покрытия в т.ч. для ремонта старого кровельного ковра, а так же для производства гидроизоляционных работ.	10	76.52	72.96	69.40
МАСТЕРКРОМ® - СБС модифицированный гидроизоляционный материал класса БИЗНЕС					
ХПП	Мастеркром 3.0. Основа стеклохолст. СБС-модифицированный. Гибкость на брус 25мм (-15С). Обладает повышенными морозо- и теплостойкостью. Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений различного назначения и гидроизоляции фундаментов зданий и сооружений.	10	82.65	79.52	75.13
ХПП	Мастеркром 3.5. Основа стеклохолст. СБС-модифицированный. Гибкость на брус 25мм (-15С). Обладает повышенными морозо- и теплостойкостью. Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений различного назначения и гидроизоляции фундаментов зданий и сооружений.	10	92.96	89.44	84.51
ТПП	Мастеркром 3.0. Основа стеклоткань. СБС-модифицированный. Гибкость на брус 25мм (-15С). Обладает повышенными морозо- и теплостойкостью. Предназначен для устройства кровельного ковра и сооружений различного назначения и гидроизоляции фундаментов зданий и сооружений.	10	97.90	94.19	89.00
ТПП	Мастеркром 3.5. Основа стеклоткань. СБС-модифицированный. Гибкость на брус 25мм (-15С). Обладает повышенными морозо- и теплостойкостью. Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений различного назначения и гидроизоляции фундаментов зданий и сооружений.	10	103.71	96.02	91.45
ТКП	Мастеркром 4.0. Основа стеклоткань. Посыпка сланец серый . СБС-модифицированный. Гибкость на брус 25мм (-15С). Обладает повышенными морозо- и теплостойкостью. Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений различного назначения и гидроизоляции фундаментов зданий и сооружений.	10	108.65	100.59	95.81
ТКП	Мастеркром 4.5. Основа стеклоткань. Посыпка сланец серый . СБС-модифицированный. Гибкость на брус 25мм (-15С). Обладает повышенными морозо- и теплостойкостью. Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений различного назначения и гидроизоляции фундаментов зданий и сооружений.	10	118.09	109.33	104.14
ТКП	Мастеркром 4.5. Основа стеклоткань. Посыпка сланец зеленый . СБС-модифицированный. Гибкость на брус 25мм (-15С). Обладает повышенными морозо- и теплостойкостью. Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений различного назначения и гидроизоляции фундаментов зданий и сооружений.	10	123.17	114.03	108.61
ЭПП	Мастеркром 3.5. Основа полиэстер. СБС-модифицированный. Гибкость на брус 25мм (-15С). Обладает повышенными морозо- и теплостойкостью. Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений различного назначения и гидроизоляции фундаментов зданий и сооружений.	10	110.92	102.70	97.81
ЭКП	Мастеркром 4.5. Основа полиэстер. Посыпка сланец серый . СБС-модифицированный. Гибкость на брус 25мм (-15С). Обладает повышенными морозо- и теплостойкостью. Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений различного назначения и гидроизоляции фундаментов зданий и сооружений.	10	130.73	121.04	115.28
ЭКП	Мастеркром 4.5. Основа полиэстер. Посыпка сланец зеленый . СБС-модифицированный. Гибкость на брус 25мм (-15С). Обладает повышенными морозо- и теплостойкостью. Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений различного назначения и гидроизоляции фундаментов зданий и сооружений.	10	133.48	123.58	117.70
ПРОФИКРОМ® - СБС модифицированный гидроизоляционный материал класса ПРЕМИУМ					
ХПП	Профикром 4.0. Основа стеклохолст. СБС-модифицированный. Гибкость на брус 25мм (-25С). Повышенная эластичность, высокая адгезия, материалом удобно работать как в холодную так и в жаркую погоду. Предназначен для устройства плоских и скатных кровель, системах гидроизоляции с повышенными требованиями к надежности. Может быть использован для ремонта кровель.	10	103.09	97.32	90.72
ТПП	Профикром 3.5. Основа стеклоткань. СБС-модифицированный. Гибкость на брус 25мм (-25С). Повышенная эластичность, высокая адгезия, материалом удобно работать как в холодную так и в жаркую погоду. Предназначен для устройства плоских и скатных кровель, системах гидроизоляции с повышенными требованиями к надежности. Может быть использован для ремонта кровель.	10	126.09	119.03	113.99
ТПП	Профикром 4.0. Основа стеклоткань. СБС-модифицированный. Гибкость на брус 25мм (-25С). Повышенная эластичность, высокая адгезия, материалом удобно работать как в холодную так и в жаркую погоду. Предназначен для устройства плоских и скатных кровель, системах гидроизоляции с повышенными требованиями к надежности. Может быть использован для ремонта кровель.	10	136.26	128.63	123.18
ТПП	Профикром 5.0. Основа стеклоткань. СБС-модифицированный. Гибкость на брус 25мм (-25С). Повышенная эластичность, высокая адгезия, материалом удобно работать как в холодную так и в жаркую погоду. Предназначен для устройства плоских и скатных кровель, системах гидроизоляции с повышенными требованиями к надежности. Может быть использован для ремонта кровель.	10	155.07	146.38	140.18
ТКП	Профикром 5.0. Основа стеклоткань. Посыпка сланец серый . СБС-модифицированный. Гибкость на брус 25мм (-25С). Повышенная эластичность, высокая адгезия, материалом удобно работать как в холодную так и в жаркую погоду. Предназначен для устройства плоских и скатных кровель, системах гидроизоляции с повышенными требованиями к надежности. Может быть использован для ремонта кровель.	10	149.79	141.40	135.41
ТКП	Профикром 6.0. Основа стеклоткань. Посыпка сланец серый . СБС-модифицированный. Гибкость на брус 25мм (-25С). Повышенная эластичность, высокая адгезия, материалом удобно работать как в холодную так и в жаркую погоду. Предназначен для устройства плоских и скатных кровель, системах гидроизоляции с повышенными требованиями к надежности. Может быть использован для ремонта кровель.	10	168.62	164.86	152.43
ЭПП	Профикром 4.0. Основа полиэстер. СБС-модифицированный. Гибкость на брус 25мм (-25С). Повышенная эластичность, высокая адгезия, материалом удобно работать как в холодную так и в жаркую погоду. Предназначен для устройства плоских и скатных кровель, системах гидроизоляции с повышенными требованиями к надежности. Может быть использован для ремонта кровель в том числе металлических.	10	148.90	145.58	134.61
ЭПП	Профикром 5.0. Основа полиэстер. СБС-модифицированный. Гибкость на брус 25мм (-25С). Повышенная эластичность, высокая адгезия, материалом удобно работать как в холодную так и в жаркую погоду. Предназначен для устройства плоских и скатных кровель, системах гидроизоляции с повышенными требованиями к надежности. Может быть использован для ремонта кровель в том числе металлических.	10	165.99	162.29	150.06
ЭКП	Профикром 5.0. Основа полиэстер. Посыпка сланец серый . СБС-модифицированный. Гибкость на брус 25мм (-25С). Повышенная эластичность, высокая адгезия, материалом удобно работать как в холодную так и в жаркую погоду. Предназначен для устройства плоских и скатных кровель, системах гидроизоляции с повышенными требованиями к надежности. Может быть использован для ремонта кровель в том числе металлических.	10	158.33	154.80	143.13



Так же в нашем ассортименте: Сэндвич панели, Наплавляемая кровля, Скатная кровля, Профнастил, Утеплитель, Брусчатка и бордюрный камень, Профиля для ГКЛ, Комплектующие и фасонные элементы для кровли и фасада.